



FILTER-MASTER
Filtration | Dépoussiérage

FICHE TECHNIQUE

Bonnettes FILTER-MASTER®

Les bonnettes FILTER-MASTER® sont conçues pour assurer une étanchéité temporaire et fiable des viroles découvertes en cas de détérioration ou d'absence de manche filtrante. Elles permettent de maintenir l'intégrité du compartiment de filtration en attendant le remplacement des manches ou une intervention plus complète sur l'installation.

Un collier de serrage est préinstallé sur la bonnette afin de simplifier la pose et de réduire les temps d'intervention.

Dans le respect des règles en vigueur sur le site, la mise en place peut s'effectuer sans arrêt de l'installation, minimisant ainsi les interruptions de production.

Contrairement aux bouchons métalliques, les bonnettes FILTER-MASTER® garantissent une étanchéité optimale autour de la virole, éliminant les risques de fuites de poussières ou de pertes de rendement.



CARACTERISTIQUES

- ▶ Diamètre : 300mm (diamètre à adapter à celui des manches installées dans le filtre)
- ▶ Hauteur : 50mm
- ▶ Corde de verre
- ▶ 4 oreilles de passage pour colliers
- ▶ Prémontage des colliers sur la bonnette pour faciliter la mise en place